

FOYER de 75 m² à 180 m²

168 C

Porte relevable

avec fonctionnement possible en foyer ouvert



Clapet de buse
à ouverture
automatique >



< **Foyer en fonte**
pour une restitution
progressive de la chaleur



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Puissance nominale	9 kW
Plage de puissance	6 à 14 kW
Taille de bûches standard	50 cm
Rendement	85%
Double combustion	-
Flamme Verte	5*



Clapet de buse à ouverture automatique

GARANTIE 5 ANS

Performance et tradition.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Dimensions L x H x P	76 x 132,6 x 51,8 cm
Vision du feu (diagonale)	73 cm (29 pouces)
Intérieur	Fonte

UTILISATION ET ENTRETIEN

Taille de bûches maxi	50 cm
Système "vitre propre"	Oui
Cendrier	Accessible en fonctionnement
Défecteurs démontables	Oui

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT

Diamètre de buse des fumées	200 mm
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	-

OPTIONS POSSIBLES

	Carénage distributeur d'air DA 168 C
	Couvercle de distribution d'air chaud CDA 150 C
	4 buses d'air chaud Ø 125 mm si couvercle
	4 buses d'air chaud Ø 150 mm si couvercle
	Turbine KTE 152 si DA 168 C
	Piètement livré avec DA 168 C ou piètement 168 C
	Kit de protection de poutre

CODE EAN (311 983 +...)

168 C	...111 411 8
DA	...100 398 6
CDA	...100 401 3
Piètement	...101 096 0
KTE 152 biturbo	...100 098 5

